



特長

- 是塗上聚氨酯樹脂塗料的內部裝潢用化粧板。
- 輕量可彎曲，耐衝擊性強的標準型。
- 收縮變質極少，高品質尺寸穩定。
- 不含甲醛。
- 抗菌規格塗裝面。

用途

- ◆學校、醫院、廁所等的內牆。
- ◆營養午餐廚房、一般廚房的內牆。
- ◆車站、公共設施等的內牆、天花板。
- ◆大樓、工廠、倉庫等一般內裝。

標準色



※商品的照片因印刷之故，會與實際產品的顏色略有出入，敬請見諒。

輕量尺寸穩定性優良的抗菌型化粧板。

是 Hiluc (淺野 Hiluc) (0.8 矽酸鈣板) 塗上聚氨酯樹脂塗料處理過的輕量型耐燃化粧板。

擁有與木材一樣的可加工性，在現場容易加工。

基材「Hiluc (淺野 Hiluc)」耐衝擊性強，尺寸穩定，可廣泛用於室內裝修施工。

組成性穩定，可持續保持其優良的性能，可說是性能成本上都很傑出的化粧板。

標準規格

化粧層	壓克力聚氨酯樹脂類塗料 (抗菌型)
基材	Hiluc (淺野 Hiluc) (0.8 矽酸鈣板)
厚度 mm	6
寬度 × 長度 mm	910×1820 (910×910) 910×2420 (1000×2000) 910×2730*
標準質量 kg/m ²	5.6
備註	化粧面：四面微倒角加工 背面：全部塗上密封劑 橫斷面：簡易塗裝

() 內的尺寸為接單生產。

*910×2730 尺寸的 1A、2B、3B、4B、8B、9A 為常備庫存。

※標準重量為考慮產品含水率等因素後的標準值。

化粧斷面圖

